

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROCRYL® B-711: 60% σε ξυλόλη

LAUROCRYL B-711**ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ**

Το LAUROCRYL B-711 είναι μια θερμοπλαστική ακρυλική ρητίνη, κατάλληλη για την παραγωγή χρωμάτων για μεταλλικές και τσιμεντοειδείς επιφάνειες και πέτρες. Ενδείκνυται για χρώματα σπρέι καθώς και για χρώματα διαγράμμισης οδοστρωμάτων.

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

Αλειφατικοί διαλύτες	αδιάλυτο
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες	πλήρης
Εστέρες, κετόνες	πλήρης
Αλκοόλες	αδιάλυτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251)	60% ± 2%
Ιξώδες, ως έχει	
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s	3000 – 9000
Οξύτητα (ELOT EN ISO 2114 στα μ.πτ.)	max. 18
Χρώμα, 50% μ.πτ.	
Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630)	max. 2

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφορικά)

Σημείο ανάφλεξης	περίπου 25°C
------------------------	--------------

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς.

Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιοσδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROCRYL B-711 gr
Version 2.0