

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROKYD® S-504: 60% σε white spirit
Περιεκτικότητα αρωματικών White Spirit 16-18%

LAUROKYD S-504

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το LAUROKYD S-504 είναι μια κλασική ρητίνη μέσου μήκους λαδιού, κατάλληλη για ταχύστεγνα αστάρια και βιομηχανικά χρώματα, χρώματα ναυτιλίας και σιδηρών κατασκευών.
Το LAUROKYD S-504 είναι επίσης κατάλληλο για χρώματα φούρνου.

ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καλή στιλπνότητα και διατήρηση στιλπνότητας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Τύπος λαδιού: Σογιέλαιο
Μήκος λαδιού: περίπου 50%
Φθαλκικός ανυδρίτης: περίπου 32%
Πολυόλη: Γλυκερίνη

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

White spirit: πλήρης
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες: πλήρης
Εστέρες, κετόνες: πλήρης
Αλκοόλες: αδιάλυτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251) 60% ± 2%
Ιξώδες, ως έχει
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s 7000 – 10000
Ιξώδες, 50% σε white spirit
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s 800 - 1500
Οξύτητα (ELOT EN ISO 2114 στα μ.π.) max. 12
Χρώμα, 50% μ.π.
Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630) max. 5

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφοριακά)

Σημείο ανάφλεξης περίπου 40°C

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς. Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιοδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROKYD S-504 gr
Version 2.0